



## DeKa Haustüren aus Kunststoff

### Premiumtür

- Schüco Living AS, Bautiefe 82 mm
- 80 mm Blendrahmen
- 7-Kammer Anschlag-Dichtungssystem
- Oberflächenfarbe gemäß aktuellem Schüco Farbkonzept  
LZ I + LZ II + Automotive Finish
- Großvolumige Stahlverstärkung auf Maximalmaß
- Eckenverstärkung durch Schweißverbinder und zusätzliche Aluwinkel
- 3 zweiteilige 3D-Haustürbänder
- 3-fach Verriegelung mit 2 stabilen Schwenkhaken und Falle + Riegel
- Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion
- Beidseitig Drücker bzw. außen Stoßgriff auf Langschild
- Behindertengerechte, thermisch getrennte Schwelle nach DIN 18025
- U-Wert Rahmen  $U_f$  1.1 W/m<sup>2</sup>K
- U-Wert Füllung  $U_p$  0.67 W/m<sup>2</sup>K
- U-Wert Tür  $U_d$  0.97 W/m<sup>2</sup>K

**NEU**



### Hebeschiebetür/PSK (o. Abb.)

- Konzipiert für höchste Ansprüche
- Vielfältige Einsatzmöglichkeiten
- Leichtgängig und nahezu lautlos
- Verschiedene Gestaltungsoptionen

### Nebeneingangstür (o. Abb.)

- Untergeordneter Sicherheitsbereich, wie z. B. Garagen (technische Eigenschaften auf Anfrage)



Trend-HST



Premium-HST